

**Apply to food industry**  
**Milk/Beer/Drink**



**Turbine sensor choose**



For More Information

PT Ferindo Energi Instrumen  
[www.feitech.id](http://www.feitech.id)  
 Call us at : 0882-1077-5661

**FITUR PRODUK:**

1. FCSANI adalah flow meter yang digunakan dalam industri farmasi, makanan, minuman untuk pengukuran, batching, kontrol, pengisian, dll (Flow meter untuk produk higienis dan sanitasi).
2. Bagian berputar dari flow meter terbuat dari bahan khusus yang memiliki kinerja anti karat yang baik (Stainless Steel SS316).
3. Struktur flow meter dirancang khusus sehingga memungkinkan keakuratan dan pengulangan tetap baik.
4. Produk juga dengan koneksi perawatan yang mudah, yang cocok untuk industri farmasi dan minuman.

**\*Note\***

FCSANI adalah tipe flow meter higienis yang sangat cocok untuk cairan non-korosif dan dengan kecepatan arus rendah tanpa kotoran, bukan untuk gas dan uap.

Item	Data
Medium	Non-corrosive low velocity liquid without impurity, not suitable for gas and steam
Accuracy	Class 1.0, class 0.5
Output	Pulse, 4-20mA analog output, RS485 (Modbus-RTU protocol), HART
Diameter	DN4-DN100
Medium temperature	Default type T1: -20°C~+80°C
	High temp. type T2: -20°C~+120°C
	High temp. type T3: -20°C~+150°C
Operation condition	Operating temperature: -20°C~+60°C
	Related humidity: 5%~90%
	Atmospheric pressure: 86kPa~106kPa
Ingress protection	IP65

Diameter (mm)	Standard Flow Range(m3/h)	Extended Flow Range (m3/h) (Optional)	Conventional Resistance Pressure (MPa)
DN4	0.04-0.25	0.04-0.4	1.6
DN6	0.1-0.6	0.06-0.6	1.6
DN10	0.2-1.2	0.15-1.5	1.6
DN15	0.6-6	0.4-8	1.6
DN20	0.8-8	0.45-9	1.6
DN25	1-10	0.5-10	1.6
DN32	1.5-15	0.8-15	1.6
DN40	2-20	1-20	1.6

For More Information

PT Ferindo Energi Instrumen

[www.feitech.id](http://www.feitech.id)

Call us at : 0882-1077-5661

DN50	4-40	2-40	1.6
DN65	7-70	5-70	1.6
DN80	10-100	5-100	1.6
DN100	20-200	10-200	1.6

For More Information

PT Ferindo Energi Instrumen  
[www.feitech.id](http://www.feitech.id)  
Call us at : 0882-1077-5661